

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Инсинератор GAMPR ИУ-1000 (газ) № 096.5/12-2020
наименование изделия заводской номер



Изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.



Бадретдинов Р.Р.
расшифровка подписи

Производитель: ООО «Завод «ПМК-Прогресс»

Юридический адрес:

426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, дом 170, литер В1, офис 307.

Телефон: 8 (3412) 930-141, 222-447

Дополнительная информация на сайте:

www.eco-technica.ru

ООО «Завод ПМК-Прогресс»

ОКПД2 28.12.12.000

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

ИНСИНЕРАТОР

GAMPR ИУ-1000

г. Ижевск

3. Комплектность

Состав изделия представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование изделия	Количество, ед. изм.	Упаковка	Примечание
Комплекс инженерного ГАМРР ИУ-1000 с футеровкой	1 шт.	без упаковки	
Горелка газовая:	3 шт.	коробка картонная	Камера основного сжигания: 1. ЕМ 18-Е Cod. Z398001971 / Маг. 3040DS0259
газовая линия с базой горелки	3 шт.		2. ЕМ 18-Е Cod. Z398001971 / Маг. 3040DS0253
Пульт автоматического управления в комплекте с датчиками термодаром (2 шт.)	1 шт.	пакет полиэтиленовый	Камера дополнительного сжигания: ЕМ 16-Е Cod. Z398001021 / Маг. 2031DS0016
Датчик термодароминный 50°-50° 3000 мм с крышной	1 шт.	без упаковки	
Электрическая гиль	1 шт.	коробка картонная	
Поперечный механизм	1 шт.	без упаковки	
Дуговой акселератор WPA-140	2 шт.	коробка картонная	
Дымопоглощающая труба	1 шт.	без упаковки	Ø 365 мм нержавеющая сталь, длина 4 000 мм

4. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

4.1. Назначенный срок службы изделия 5 лет.

4.2. Допускается самостоятельная пусконаладочная работа при выполнении всех условий руководства эксплуатации. Гарантийный срок на оборудование устанавливается с даты подписания Сторонами товарной накладной (или УПД) в следующем порядке:

- металлоконструкция 12 (Двенадцать) месяцев при сохранении структурной целостности кладки огнеупорного кирпича в камере основного сжигания/дополнительного сжигания и керамического волокна на крышке загрузочного люка/крышки камеры дополнительного сжигания;

- пульт автоматического управления 12 (Двенадцать) месяцев;

- горелки газовые 12 (Двенадцать) месяцев.

4.3. Изделие, выработавшее назначенный ресурс, подлежит утилизации. Изделие подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

4.4. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.5. Предприятие-изготовитель гарантирует устранение возникших неисправностей и замену составных частей, преждевременно вышедших из строя по вине изготовителя, в течение установленного гарантийного срока эксплуатации при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.

4.6. Начало гарантийного срока исчисляется с момента отгрузки изделия потребителю.

ВНИМАНИЕ! Оборудование должно эксплуатироваться в соответствии с прилагаемым руководством по эксплуатации, в противном случае гарантия аннулируется.

Дата отгрузки 06 апреля 2021 г.

Ответственный за отгрузку Калинин Е.А. подпись

1 Общие указания

1.1. Изделие предназначено для высокотемпературной тепловой утилизации и обезвреживания биологических и медицинских отходов (класс опа тти А, Б, В, частично Г).

1.2. Перед эксплуатацией необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации.

1.3. Паспорт отражает техническое состояние изделия и содержит основные сведения о нем.

1.4. Ответственным за ведение паспорта является лицо, которому вверен по эксплуатации комплекс, в составе которого используется изделие.

1.5. В паспорте не допускаются записи карандашом, сывывающимися чернилами и подчистки.

1.6. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута, рядом сделана новая, которую подписью или личным штампом заверяет ответственное лицо.

1.7. В случае нехватки места при заполнении разделов допускается вклеивание дополнительных листов.

1.8. Паспорт должен постоянно находиться с изделием.

2 Основные сведения об изделии и технические данные

2.1. Наименование: Инсинератор ГАМРР ИУ-1000 (газ).

2.2. Обозначение: ИУ.

2.3. Предприятие-изготовитель: ООО «Завод «ПМК-Прогресс».

2.4. Заводской номер: № 096.5/12-2020.

2.5. Дата изготовления: 23.03.2021 г.

2.6. Основные технические данные:

Параметры/Модель	ГАМРР ИУ-100	ГАМРР ИУ-200	ГАМРР ИУ-300	ГАМРР ИУ-400	ГАМРР ИУ-500	ГАМРР ИУ-750	ГАМРР ИУ-1000	ГАМРР ИУ-1500	ГАМРР ИУ-2000
Загрузка камеры основного сжигания (г/шт), кг	150	250	350	450	550	800	1 100	1 600	2 100
Габаритные размеры оборудования (длина / ширина / высота), мм	1 800 / 1 900 / 2 100	2 550 / 2 100 / 2 400	2 750 / 2 100 / 2 600	2 850 / 2 200 / 2 600	2 850 / 2 300 / 2 900	3 150 / 2 350 / 3 000	4 350 / 2 350 / 3 500	4 350 / 2 350 / 3 500	4 650 / 2 400 / 3 500
Размеры загрузочного люка (длина / ширина), мм	840 / 640	1 040 / 740	1 240 / 940	1 340 / 1 040	1 340 / 1 040	1 640 / 1 190	1 640 / 1 190	2 340 / 1 940	2 640 / 2 240
Объем камеры основного сжигания, м³	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5	3,5	4,5
Вес оборудования, кг	2 200	3 400	3 800	4 700	5 000	5 800	8 000	8 500	10 000
Масса остатков после сгорания, %	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Отверждающие материалы, температурные свойства	Камера основного сжигания (камера дополнительного сжигания: огнеупорная плита 10 мм огнеупорные свойства 1260 °С); шамотный огнеупорный кирпич толщиной 114 мм (огнеупорные свойства 1650 °С). Загрузочный люк: з-блок толщиной 150 мм (огнеупорные свойства 1260 °С)								
Тип топлива (газ)	-	-	-	-	-	-	Газ	-	-
Тип загрузки	-	-	-	-	-	-	Верхняя	-	-
Вариант исполнения	-	-	-	-	-	-	Стандартный	-	-
Пульт автоматического управления	Экспертный выносной с нумерацией режимов работы								
Продуктивность, кг/ч	50-70	50-100	50-100	60-110	60-110	80-150	200-250	300-350	300-350
Параметры питающей электросети (напряжение/частота), В / Гц	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Температура сгорания (камера основного сжигания / камера дополнительного сжигания), °С	760-870 / 1 000-1 100	760-870 / 1 000-1 100	760-870 / 1 000-1 100	760-870 / 1 000-1 100	760-870 / 1 000-1 100	760-870 / 1 000-1 100	760-870 / 1 000-1 100	760-870 / 1 000-1 100	760-870 / 1 000-1 100

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, не ухудшающие ее качества. Производитель оставляет за собой право не уведомлять о внесенных изменениях в сопроводительной документации.